

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DŁUGOŚĆ	100cm
WYSOKOŚĆ	45mm
WAGA 1 SZTUKI	0,4 kg
KOLOR	Czarny/Ciemny grafit
MATERIAŁ	PP,PE
TRWAŁOŚĆ	25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9

SPOSÓB PAKOWANIA

Ilość sztuk na palecie	1008 szt
Rozmiar palety	120/120
Wysokość palety	2,1 m
Waga palety brutto	440 kg

ZASTOSOWANIE

Jako element do wykonywania obrzeżowań przy różnych typach nawierzchni: - kostka brukowa i granitowa. - tarasy, podjazdy chodniki, - kora, trawnik, - ścieżki wykonane z żwiru, grysu lub kamienia polnego

Dzięki swojej elastyczności ich zastosowanie pozwala tworzyć łuki, okręgi, lub każde inne dowolne kształty. Obrzeża po zamontowaniu są niewidoczne przez co znacznie poprawiają estetykę zapewniając znakomity efekt wizualny. Obrzeża charakteryzuje wysoka wytrzymałość, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Ponieważ zastosowanie obrzeży uniwersalnych nie wymaga wykonania wykopów ich montaż jest sprawny i szybki a koszt zabudowy relatywnie niski.

CERTYFIKATY

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Produkt nie wymaga deklaracji zgodności, w myśl przepisów o wyrobach budowlanych art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyrób ten nie jest materiałem budowlanym.

ZDJĘCIA

