



# KMat Mini L

Rok ostatniej aktualizacji **2018**  
Zastosowanie **kontrola erozji**

**STRUCTURE:** Trójwymiarowa geomata antyerozyjna o wysokim wskaźniku porowatości, otrzymana z wytłoczonych włókien splątanych i zgrzanych na przecięciu.

## WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Produkt	<b>geomata</b>		
Materiał (+ stabilizator UV)	<b>Polipropylen</b>		
Wskaźnik porowatości	%	<b>≥95</b>	<b>±5%</b>
Masa powierzchniowa	g/m <sup>2</sup>	<b>300</b>	<b>±10</b>

## WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Grubość pod obciążeniem 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	<b>10</b>	<b>±3</b>
Siła rozciągająca wzdłuż	EN ISO 10319	kN/m	<b>≥1,2</b>	
Siła rozciągająca w poprzek	EN ISO 10319	kN/m	<b>≥0,3</b>	
Maksymalne wydłużenie wzdłuż	EN ISO 10319	%	<b>≥50</b>	
Maksymalne wydłużenie w poprzek	EN ISO 10319	%	<b>≥50</b>	

## WYMIARY

Szerokość rolki	m	<b>2 / 4</b>	<b>-5%</b>
Długość rolki	m	<b>75</b>	<b>±5%</b>
Powierzchnia w rolce	m <sup>2</sup>	<b>150-300</b>	
Średnica rolki	cm	<b>60</b>	<b>±5%</b>
Ilość rolek na palecie	szt.	<b>4</b>	

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji.

### PRODUCENT:

TeMa Technologies and Materials Srl  
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60

### DYSTRYBUTOR:

Tegola Polonia Ltd 90-  
553 Łódź, Ul. Kopernika 58  
Tel. 42 636 24 42 - Fax 42 637 32 05  
tegola@tegola.pl, www.tegola.pl



**TeMa**  
Technologies  
and Materials

