

Karta techniczna produktu

DuPont™ Tyvek® Window Tape

Taśma klejąca do tynkowania

Opis produktu i zastosowanie

Mocna, powietrzno-szczelna i wodoszczelna taśma samoprzylepna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, o powierzchni zapewniającej przyczepność dla tynku. Pozwala na skuteczne powietrzno-szczelne uszczelnienie na styku ścian, podłóg i sufitów oraz wokół okien, drzwi i wszelkich przepustów w ścianach budynku. Taśma posiada dostosowującą się do wilgoci wartość Sd (wsp. oporu dyfuzji pary wodnej), która pomaga wyeliminować ryzyko uwiecznienia wilgoci w konstrukcji ściany.

Skład produktu

Nośnik: Specjalna nietkana folia PET/PA dostosowująca się do wilgoci (biała)
Klej: akrylowy
Przekładka: silikonowana folia PP

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚĆ		WARTOŚĆ
Kod		1310PT
Kolor		Biały
Grubość		ok. 400 µm
Masa podstawowa		ok. 300 g/m²
Zakres temperatur		Od -40°C do 100°C
Temperatura montażu		> 0°C
Szybkość przenikania pary wodnej (wartość Sd)		0,3–3 m w zależności od poziomu wilgotności
Odporność na deszcz zacinający* (EN 12208) (DIN 18542)		9A (600 Pa) zgodnie z BG 1
Szczelność powietrzna** (DIN 4108-2) (DIN 18542)		powietrzno-szczelna zgodnie z BG R
Wytrzymałość na rozciąganie (MD i XD: DIN EN 14410)		ok. 40 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu (MD i XD: DIN EN 14410)		ok. 15%
Przyczepność do stali		ok. 15 N/cm
* Testowane na zagruntowanej powierzchni cementowej, jak również na PCV bez gruntu.		
** Mierzone przy różnicy ciśnień 600 Pa. Testowane na powierzchni aluminiowej.		

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Łatwy montaż dzięki przekładce antyadhezyjnej i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym i wzdłużnym
- Bardzo dobra odporność na temperaturę
- Nie zawiera emulgatorów ani środków pomocniczych do emulgatorów (APEO)
- Klej bezropuszczalnikowy o bardzo niskiej emisji i doskonałej odporności na starzenie się
- Narażenie na działanie czynników zewnętrznych do 3 miesięcy (niewrażliwa na kontakt z wodą)
- Może być łatwo otynkowana
- Warunki: rolki należy przechowywać w pierwotnym opakowaniu, na płasko, w czystym i suchym miejscu.
- Temperatura przechowywania pomiędzy +5°C a 35°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Powierzchnia powinna być wolna od brudu, wilgoci, lodu, smaru i innych materiałów, które mogłyby potencjalnie zmniejszyć wytrzymałość adhezyjną.
- W przypadkach gdy przyczepność nie jest skuteczna, ponieważ powierzchnia materiału budowlanego jest bardzo porowata, niestabilna, kredowa lub piaszczysta, zaleca się wcześniejsze użycie gruntu.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.pl

Informacje te odpowiadają naszej aktualnej wiedzy na ten temat. Nie mają one celu zastąpienia jakiegokolwiek testów, które mogą być konieczne do samodzielnego określenia przydatności naszych produktów do jakiegokolwiek innego zastosowania niż określone w niniejszym dokumencie. Informacje te mogą podlegać zmianom w miarę zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich zmian w rzeczywistych warunkach użytkowania końcowego, firma DuPont nie udziela żadnych gwarancji i nie bierze odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem tych informacji do innych zastosowań niż te, które zostały określone w niniejszym dokumencie. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie może być uznana za licencję na prowadzenie działalności w ramach jakiegokolwiek prawa patentowego ani za rekomendację dotyczącą naruszenia jakiegokolwiek prawa patentowego. Informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne na żądanie. Niniejszy karta charakterystyki produktu jest dokumentem drukowanym i jest ważna bez podpisu.

Data: 10 Styczeń 2024

DUPONT
Tyvek®